

Presonus ULT 15 CASSA ATTIVA

CODICE: PRESONUSULT15

CODICE DAMPI: 02/1040

RIFERIMENTO: TMO



PREZZO WEB

€ 1.190,00

PREZZO DI LISTINO / SCONTO

€ 1.451,00 / 18%

DESCRIZIONE PRODOTTO:

I nuovi speaker attivi PreSonus® ULT15 combinano la più ampia copertura orizzontale realizzata in diffusori di questa classe, con una dispersione sonora verticale controllata, garantendo maggiore distanza nella diffusione del segnale audio. Il risultato è una copertura sonora omogenea di tutto lo spazio, che permette al pubblico di ascoltare chiaramente ed indipendentemente dalla posizione.

La leggerissima struttura di ULT15 garantisce le prestazioni che solo un materiale come il legno può dare, mentre il woofer da 15" appositamente progettato, l'altoparlante proprietario Pivot X110 (brevetto di PreSonus) e la potente biamplificazione in classe D, assicurano un'eccezionale intelligibilità nella riproduzione della voce ed una resa musicale incredibilmente naturale. Grazie a queste caratteristiche, ULT15 rappresenta un'ottima scelta sia per soluzioni mobili, sia in installazioni fisse. L'altoparlante proprietario ruotabile Pivot X110 combina un'ampia copertura orizzontale ultra-wide (110°) con una dispersione verticale minima (50°), per garantire una penetrazione sonora profonda. Il risultato è un diffusore in grado di riempire la stanza senza introdurre early reflections che possano inficiare ed "impastare" il suono.

Inoltre, grazie alle sue dimensioni, il Pivot X110 permette di controllare la quantità di dispersione sonora, garantendo coerenza di riproduzione in tutte le direzioni, in asse e fuori asse, in modo che tutto il pubblico, al centro o ai lati, possa usufruire della stessa esperienza sonora. Il risultato è un suono riprodotto omogeneamente ed in modo ottimale in qualunque ambiente.

ULT15 è dotata di potenza e connessioni tali da poter affrontare una vasta gamma

| | |
|---------------------------------------|--|
| Materiale cassa | Legno compensato di eucalipto/Eucalyptus Plywood |
| Amplificazione | 2 vie classe D |
| Risposta in Frequenza (-3db) | 52 Hz – 18 kHz |
| Risposta in Frequenza (-10 db) | 47 Hz – 20 kHz |
| Potenza Picco Massimo | 136 dB |
| Frequenza di taglio crossover | 1.6 khz |
| Woofer | 1x15" Ferrite |
| Tweeter | 1.75" compression driver |
| Potenza max | 1300W picco (650W RMS) |
| Potenza max woofer | 1000W Picco (500W RMS) |
| Potenza max tweeter | 300W picco (150W RMS) |
| THD | < 0.05% |
| Gamma dinamica | 119 dB |
| Gamma di frequenza | 20 HZ - 20KHZ |
| Ingressi | 1 mic/linea + 1 linea |
| Impedenza ingresso mic/line | 1K |
| Impedenza ingresso line | 10K |
| Sensibilità d'ingresso | +22 dBu |

| | |
|------------------------------------|--|
| Uscite audio preamplificate | 2 XLR (Maschio): Mix out |
| Preset di equalizzazione | 3 su DSP |
| Sistema di Protezione | Potenza-Temperatura-Picchi di tensione |
| Protezione speaker | Limitatore |
| Finitura | Poliuretano Nero |
| Griglia di protezione | Acciaio Verniciato |
| Maniglie trasporto | 3 |

Daminelli Pietro srl

Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa.